785.856.2661
www.pro-dig-usa.com

X12K5 Single Drive

Part Number	**X12K5**
Motor Mount	**SAE "CC" 4 Bolt**
Motor	**400 Occ Bidirectional Speed**
Min. Hydraulic Flow	**10 GPM**
Max. Hydraulic Flow	**40 GPM**
Max. Continuous Pressure	**3000 PSI**
Unit Weight	**366 Lbs**
Output Shaft	**2-1/2" Hex**

OUTPUT SPEED

FLOW GPM (LPM)	SPEED RPM
10 (38)	5.9
12 (45)	7.1
15 (57)	8.8
17 (64)	10
20 (76)	11.8
22 (83)	12.9
25 (96)	14.7
27 (102)	15.9
30 (114)	17.6
32 (121)	18.8
35 (133)	20.5
40 (151)	23.5

OUTPUT TORQUE

PRESSURE PSI (BAR)	TORQUE FT/LBS (Nm)
1000 (69)	4204 (5701)
1200 (83)	5054 (6841)
1400 (96)	5886 (7981)
1600 (110)	6726 (9121)
1800 (124)	7567 (10261)
2000 (138)	8408 (11401)
2200 (152)	9249 (12541)
2400 (166)	10090 (13681)
2600 (179)	10930 (14822)
2800 (193)	11771 (15962)
3000 (207)	12612 (17102)

DIRECT DRIVE POWERED BY BLACK BRUIN
MMS
intelli-Tork Cloud Based Torque Monitor
EZ PILE
DT