785.856.2661
www.pro-dig-usa.com

X9K5 Single Speed Drive

X9K5	
Motor Mount	SAE "CC" 4 Bolt
Motor	315.0cc Bidirectional Speed
Min. Hydraulic Flow	10 GPM
Max. Hydraulic Flow	35 GPM
Max. Continuous Pressure	3000 PSI
Output Shaft	2 ½" Hex

OUTPUT SPEED

FLOW GPM (LPM)	SPEED RPM
10 (38)	7.5
12 (45)	9
15 (57)	11.2
17 (64)	12.7
20 (76)	14.9
22 (83)	16.4
25 (96)	18.7
27 (102)	20.1
30 (114)	22.4
32 (121)	23.9
35 (133)	26

OUTPUT TORQUE

PRESSURE PSI (BAR)	TORQUE FT/LBS (Nm)
1000 (69)	3221 (4368)
1200 (83)	3865 (5241)
1400 (96)	4509 (6115)
1600 (110)	5154 (6988)
1800 (124)	5798 (7862)
2000 (138)	6442 (8735)
2200 (152)	7086 (9609)
2400 (166)	7730 (10482)
2600 (179)	8375 (11356)
2800 (193)	9019 (12230)
3000 (207)	9663 (13103)

DIRECT DRIVE POWERED BY BLACK BRUIN
MMS
intelli-Tork Cloud Based Torque Monitor
EZ PILE
DT